

## Anhänger Modell 4150

**FG.-Nr. 40948200 xx**

Anhänger ausgelegt für ebene, befestigte Fahrbahn!

Nutzlast:	10t bei 6km/h im internen Straßenverkehr und bei gleichmäßiger Lastenverteilung
Ladefläche:	ca. 4000 x 2000 mm, Kiefernholzabdeckung mit umlaufenden Kantenschutz
Ladehöhe:	ca. 670 mm
Lenkung:	4-Rad-Achsschenkellenkung, Zugdeichsel nicht umsteck-aber hochstellbar, Zugöse nach DIN 74054, Deichselfallsicherung nach UVV
Einhängehöhe:	ca. 350 mm
Fahrwerk:	SE 21x8-9
Lackierung	RAL 3002 Karminrot
Zusatzausstattung:	Kupplung anschraubbar, 2 Unterlegkeile an den Längsseiten je 3 Zurrösen an den Stirnseiten Stirnbleche mit Bohrungen zum Befestigen für einen Planenaufbau oder einer Prallwand 12V Beleuchtungsanlage für den internen Verkehr an der Heckseite Rück-Bremslicht und Blinklicht sowie Dreiecksrückstrahler, an beiden Längsseiten, gelbe Rückstrahler ab Zugöse max. 3m Abstand und von der Heckseite max. 1m an der Frontseite zwei weiße, runde Strahler eine Steckdose 7-polig an der Frontseite inkl. Stecker zum Zugfahrzeug

